

●製品分類 外壁材

●分類 金属系

●適用用途 ■戸建住宅 ■集合住宅 □一般建築

●製品名称 **Dan サイディング (アルミ系)**

旭トステム外装株式会社 サービスデスク
 ナビダイヤル 0570 - 001-117
 http://www.asahitostem.co.jp/

●製品の特徴・姿図等



- 軽量のため、建物への負担も少なく、施工性にも優れています。
- 工場塗装品ですので、現場塗装による飛散、溶剤物質の大気汚染の心配がありません。

1. CASBEE関連項目 (詳細はCASBEEマニュアルを参照)

CASBEE新築2008 評価項目				当該製品の性能	+	設計行為・他部品の性能	=	CASBEEのレベル
Q2	サービス性能	2.2.2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	補修必要間隔 10年以上~20年未満				
LR2	資源・マテリアル	3.2.2	断熱材	【断熱材を付加している】 ODP=0、GWP=1.0	床・壁・天井に用いる断熱材が、発泡系の場合、ODP=0かつGWP=50未満である。また自然素材を使用しているか、発泡断熱材を用いていない。		5	
CASBEEすまい[戸建]評価項目				当該部品の性能	+	設計行為・他部品の性能	=	CASBEEのレベル
QH2	長く使い続ける	1.2	外壁材	・25~50年未満の耐用性が期待される ・部材の寸法はモジュール化され必要部分のみの交換が可能				4
LRH2	資源を大切に使いゴミを減らす	1.3	外装材	アルミとウレタンを分離し、アルミはリサイクルが可能		屋根葺材または防水材、屋根下地材または防水下地材、外壁下地材、断熱材のいずれも、省資源、廃棄物抑制に役立つ材料を使用している。		5
LRH2	資源を大切に使いゴミを減らす	2.2	生産段階(構造用躯体以外の部材)	ISO14001 認証取得工場での生産	生産工場がISO14001 認証を取得している、又は広域再生利用指定制度を取得しているメーカーの、構造用躯体以外の建材を2つ以上使用する。	5		

2. 環境共生住宅認定制度(2008年度版)



【標準タイプ 特定評価項目】

地域適合・環境親和

まちなみ景観の向上に資する工夫を、建物について1項目、建物以外の外構等について1項目以上行うこと。

素材や色彩がまちなみと調和できるよう豊富な仕様を用意している

●製品分類 外壁材

●分類 金属系

●適用用途 戸建住宅 集合住宅 一般建築●製品名称 **Dan サイディング
(アルミ系)**●連絡先 旭トステム外装株式会社 サービスデスク
ナビダイヤル 0570 - 001-117
<http://www.asahitostem.co.jp/>**3. 協議会が定める表示項目**

●耐久性の向上

【耐久性の向上】

**長期維持が
可能**こまめなメンテナ
ンスにより表面形状
の維持が可能

【維持・管理・修繕】

交換が容易部材の寸法はモ
ジュール化され必
要部分のみの交換
が可能

●廃棄物の発生抑制

【リサイクル】

**面材
リサイクル**ウレタンと面材を
分離し、面材はリ
サイクル**1本出荷対
応**役物は1本出荷を実
施し、必要数を現場
納入することによりロ
スを軽減

●地球環境の汚染防止

ノンフロン**4. 自主的な表示項目**

●生活アメニティの向上

項目	取り組みの内容
景観	景観に配慮しています ・色、柄と豊富な商品を取り揃えています。

●環境負荷の低減

項目	取り組みの内容
省エネ	輸送時のエネルギー消費量を減らしています
長持ち	汚れが落ちやすいです
	結露対策を行っています ・通気構法を標準工法としています。(関連部品を準備しています。)
廃棄物	梱包材からでる廃棄物を減らしています ・シーリング材は使用后圧縮型を使用しています。

5. 関連情報 凡例(■該当有、□該当無し)

●環境関連の取得済み適合規格

<企業の取り組み姿勢に関連>

■ ISO14001認証取得

●仕様

- ・サイズ 15(厚)x370(働き幅) L寸法3788※一部の柄は3780のみ。
- ・梱包入数:8枚/梱包
- ・重量:2.1kg/m²

●MSDSの有無

■ある

□なし

●製品価格:

①深絞り:6071円/m²~
③スタンダード:4777円/m²
本体材料のみ、消費税別

●保証

塗膜10年保証 ※一部商品のみ、保証規定に基づく

●主たる材料

アルミニウム合金塗装板・発泡ポリウレタン・アルミ紙