

環境共生住宅推奨部品 部品紹介

マットエース HG

旭ファイバーグラス株式会社



部品分類	高性能グラスウール断熱材	
部品の概要・特徴	- 高性能グラスウールです。 18 ミクロン厚の防湿フィルム付き	
適用範囲	■新築 ■リフォーム	
部品の紹介URL	https://www.afgc.co.jp/	

【部品の特長】



マットエース®
HG
ハイグレード

高性能 16K
厚さ 100mm
熱伝導率 $\lambda 0.038$
熱抵抗値 R2.6

高性能 24K
厚さ 100mm
熱伝導率 $\lambda 0.035$
熱抵抗値 R2.9

※認証規格

建築用断熱材 JIS A 9521(F☆☆☆☆)
吸音材料 JIS A 6301

推奨基準への対応	I.省エネルギー・脱炭素化	○	VII.室内環境の汚染防止	○
	II.省資源		VIII.ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供	
	III.耐久性		IX.ユーザーのニーズに応える安心・安全の提供	
	IV.3Rの推進	○	X.自然・天然素材の活用	
	V.地球環境の汚染防止	○	XI.レジリエンスの向上	
	VI.地域環境の汚染防止			
部品に関する連絡先	旭ファイバーグラス株式会社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-6-3 神田三菱ビル TEL：0120-99-6338			

一般社団法人 環境共生まちづくり協会

※環境共生住宅推奨部品は、一般社団法人 環境共生まちづくり協会が一定の基準に従って推奨している部品です。
※製品の掲載情報については、製品を製造・供給・販売等を行う企業に帰属します。